



iWave 230i AC/DC H2O Paket

WIG



Lieferumfang

- iWave 230i*,
230 A WIG AC/DC Schweißgerät
- THP 300i Brennerschlauchpaket
300 A, wassergekühlt, 8 m,
mit UpDown Bedienung;
TTB 300P Multilock Brennerkörper
- Kühlgerät CU 600t
- Massekabel 25 mm², 5 m
- 12-teilige Verschleißteilbox
- Druckminderer Ar/Co²
- Fahrwagen TU Car 2 Easy
- Fertig montiert



Set-Preis* € 5.149,00

Art.-Nr. 49,0801,0038



<https://warranty.fronius.com/de>



iWave 230i AC/DC H2O Paket

WIG



Technische Daten

Netzspannung	230 V
Schweißstrom minimal	3 A
Schweißstrom maximal	230 A
Cos phi	0,99
Schweißstrom / Einschaltdauer 10 min/40 °C	230 A / 35 %
Schweißstrom / Einschaltdauer 10 min/40 °C	195 A / 60 %
Schweißstrom / Einschaltdauer 10 min/40 °C	165 A / 100 %
Arbeitsspannungsbereich	10,1 - 19,2 V
Schutzart	IP23
Maße l x b x h	558 x 210 x 369 mm
Gewicht	17 kg
Störemissionsklasse	A



Produktdetails und
weitere Informationen

